

FENDT 1000 VARIO

Tehniskās specifikācijas



		1038 Vario	1042 Vario	1046 Vario	1050 Vario
Dzinējs					
Nominālā jauda ECE R 120	kW/ZS	291/396	320/435	350/476	380/517
Maksimālā jauda ECE R 120	kW/ZS	291/396	320/435	350/476	380/517
Pastāvīga jauda ECE R 120 no 1500 apgr./min. līdz 1700 apgr./min.	kW/ZS	291/396	320/435	350/476	380/517
Cilindru skaits	Skaitis	6	6	6	6
Cilindra gājiens	mm	126/166	126/166	126/166	126/166
Darba tilpums	cm³	12419	12419	12419	12419
Nominālais ātrums	apgr./min.	1700	1700	1700	1700
Maks. griezes moments pie 1100-1500 apgr./min.	Nm	1910	2108	2305	2420
Griezes momenta rezerve	%	17.0	17.0	17.0	13.0
Degvielas līmenis	litri	800.0	800.0	800.0	800.0
AdBlue tvertne	litri	85.0	85.0	85.0	85.0
Pastāvīgas jaudas diapazons	apgr./min.	1500 - 1700	1500 - 1700	1500 - 1700	1500 - 1700

		TA 400	TA 400	TA 400	TA 400
Transmisija un jūgvārpsta					
Transmisijas tips		TA 400	TA 400	TA 400	TA 400
Ātruma diapazons, uz priekšu	km/h	0,02-60	0,02-60	0,02-60	0,02-60
Ātruma diapazons, atpakaļgaita	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Maksimālais ātrums	km/h	60	60	60	60
Aizmugurējā jūgvārpsta, papildaprīkojums		1000/1000E/1300	1000/1000E/1300	1000/1000E/1300	1000/1000E/1300

Celšanas mehānisms un hidraulika					
Sūknis ar regulējamu ražību	l/min.	165	165	165	165
Sūknis ar regulējamu caurplūdi, 1. papildus	l/min.	220	220	220	220
Sūknis ar regulējamu ražību 2. papildus	l/min.	220+210	220+210	220+210	220+210
Darba spiediens/spiediens vadības sistēmā	bāri	200	200	200	200
Maks. hidrauliskie vārsti (priekšā/vidū/aizmugurē), Power Plus	Skaitis	1/0/6	1/0/6	1/0/6	1/0/6
Maks. hidrauliskie vārsti (priekšā/vidū/aizmugurē), Profi/Profi Plus	Skaitis	1/0/6	1/0/6	1/0/6	1/0/6
Maks. pieejamais hidrauliskās eļļas apjoms	litri	100	100	100	100
Aizmugurējā celšanas mehānisma maks. celtspēja	daN	12920	12920	12920	12920
Priekšējā celšanas mehānisma maks. celtspēja	daN	5584	5584	5584	5584

		650/65R34	650/65R38	650/65R38	650/65R38
Riepas					
Priekšējās riepas (standarta)		650/65R34	650/65R38	650/65R38	650/65R38
Standarta riepas, aizmugurējās		710/75R42	750/75R46	750/75R46	750/75R46
1. Papildu priekšējās riepas		650/65R38	710/60R38	710/60R38	710/60R38
1. Papildu aizmugurējās riepas		750/75R46	900/65R46	900/65R46	900/65R46

Izmēri					
Sliedes platums priekšā (standarta riepas)	mm	2100	2100	2100	2100
Sliedes platums aizmugurē (standarta riepas)	mm	2000	2000	2000	2000
Kopējais platums ar standarta riepiem	mm	2750	2750	2750	2750
Kopējais garums	mm	6350	6350	6350	6350
Kopējais kabīnes augstums ar standarta riepiem bez VarioGuide	mm	3470	3570	3570	3570
Kopējais kabīnes augstums ar standarta riepiem ar VarioGuide	mm	3506	3606	3606	3606
Maks. atstatums no zemes	mm	600	600	600	600
Garenbāze	mm	3300	3300	3300	3300

Atsvari					
Pašmasa bez kravas (traktora pamata versija ar kabīni – pilnas tvertnes, bez vadītāja)	kg	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Maks. pieļaujamajam kopējam svaram līdz 40 km/h ir nepieciešams attiecīgās valsts izņēmuma apstiprinājums	kg	23000.0	23000.0	23000.0	23000.0
Maks. pieļaujamajam kopējam svaram līdz 50 km/h ir nepieciešams attiecīgās valsts izņēmuma apstiprinājums	kg	21000.0	21000.0	21000.0	21000.0
Maks. pieļaujamais kopējais svars līdz 60km/h	kg	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
Maks. piekabes slodze uz sakabi	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0